



Casa Matriz - Sucursal Matta

Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Sucursal Curicó

Av. Arturo Alessandri 2019, Bodega 4
Parque Industrial Aguas Negras
Fono: +56 9 4223 5371
Email: curico@rgm.cl

Sucursal Chillán

Av. Longitudinal Sur 1077
Fono: +56 2 2397 0600
Email: chillan@rgm.cl

Sucursal Temuco

Av. Guido Beck de Ramberga 766
Fono: +56 4 5240 1030
Email: temuco@rgm.cl

Planta de Producción y Sala de Ventas

Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900
Email: maipu@rgm.cl

www.rgm.cl

Alambre Negro

El **Alambre de Acero RGM** de bajo contenido de carbono se distingue por su excepcional suavidad, flexibilidad y ductilidad, características fundamentales que facilitan su manipulación e instalación eficiente.

Este alambre, conocido por su asequibilidad, encuentra su aplicación primordial en la industria de la construcción, donde se utiliza para el amarre de enfierraduras, pilares, cadenas y fundaciones, aprovechando su elongación adecuada. Además, su versatilidad se extiende a diversas aplicaciones, como el amarre de fardos de papel y la sujeción de arreglos florales, entre otros usos.

Con propiedades que favorecen la facilidad de manejo y una composición que garantiza un desempeño óptimo en distintos contextos, el Alambre de Acero de bajo contenido de carbono se posiciona como una elección confiable y eficaz para satisfacer las demandas específicas de una amplia gama de aplicaciones industriales.

USOS

Amarre de enfierraduras
Arreglos florales

Armado de fardos
Reparaciones menores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Diámetro del Alambre		Rendimiento m/kg	Resistencia a la Tracción kg/mm ²	Presentación Aprox. kg/rollo
	Calibre BWG	Diámetro mm			
RAR18D01K	18	1,24	105,5	40	1
RAR14D01K	14	2,11	36,4	40	1
CAR08025K	8	4,19	9,2	40	25
CAR14025K	14	2,11	36,4	40	25
CAR18025K	18	1,24	105,5	40	25



* Consulte por sus productos dosificados.

