



Casa Matriz

Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Planta de Producción

Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Rancagua

Río Loco 63, Sitio 33b,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0610
Email: rancagua@rgm.cl

Chillán

Av. Longitudinal Sur 01077,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0600
Email: chillan@rgm.cl

Temuco

Guido Beck de Ramberga 766
Fono: +56 45 240 1030
Email: temuco@rgm.cl

www.rgm.cl

Alambre Ovalado y DTG

Los alambres están dosificados en peso y tamaño ideal que facilita su manejo y transporte, con un mayor rendimiento por kg y alta resistencia a la oxidación, gracias a un galvanizado superior que garantiza su larga vida útil.

Utilizados principalmente para uso en viñas y parrones, soportando todos los procesos de cosecha y mecanización, logrando mantener la inversión por un más largos períodos.

USOS

Espalderas y parronales
Cercos eléctricos

Cercos agrícolas
Gaviones



**Alambre
OVALADO GALVANIZADO**

Este producto es un alambre galvanizado de alta resistencia a los efectos del medio. Su principal característica es su forma ovalada, para uso en todo tipo de parronales y espalderas, constituyendo la estructura soportante de éstos.



**Alambre
DURO TRIPLE GALVANIZADO**

El alambre duro triple galvanizado (DTG) tiene un recubrimiento triple de zinc, lo hace ser un alambre muy resistente mecánicamente y a los efectos del medio ambiente, proporcionando un alambrado permanente y duradero en el tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Uso | Diámetro del Alambre | | Carga Máxima a la Ruptura kg | Resistencia a la Tracción kg/mm ² | Elongación % en 10" | Capa de Zinc gr/m ² | Rend. Aprox. m/kg | Presentación Aprox. kg/rollo |
|--------------|--------|----------------------|-------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | BWG | mm | | | | | | |
| CAV1715025K | Frutal | 17/15 | 3,00 - 2,40 | 800 | 120 - 140 | >10% | 120 | 21 | 25 |
| CAVDTG24050K | Viñas | 2,40 D.T.G. | 2,41 | 550 | 120 - 140 | >10% | 230 | 27 | 25 |
| CAVDTG16050K | Foliar | 16 D.T.G. | 1,65 | 190 | 120 - 140 | >10% | 200 | 62 | 25 |

